

Victoria G220 GP ECO&T

- Pistola de alta transferencia en sistema **ECO&T** para productos primarios como aparejos e imprimaciones.
- Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc....
- Pistola de gama alta para ofrecer una altísima calidad de acabado, reduciendo notablemente los posteriores tiempos de lijado, así como el consumo de lijas, electricidad, etc. dispone de pasos 1,3 y 1,4mm. para aplicaciones húmedo sobre húmedo.
- El sistema ECO&T reduce notablemente la niebla durante la aplicación sin tener que bajar la presión de trabajo y obteniendo la máxima terminación. Esto hace que sea una pistola muy apta para productos de terminación en muchos sectores.

Características

- Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
- Diseño más ergonómico y menos peso.
- Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
- Depósito normalizado de 0,75 l. con filtro de pintura y antigoteo.
- Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 - 3 mm (opcional).



Victoria
FURA

Referencia	Paso	Aplicación
22013GE750	1.3	Tintes, barnices, aparejos H-H.
22014GE750	1.4	Barnices, lacas, monocapas.
22015GE750	1.5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22017GE750	1.78	Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GE750	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22025GE750	2.5	Productos de alta viscosidad como las colas.
22030GE750	3	Productos densos, masillas pulverizables...